

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Завод строительных металлоконструкций "Андромета" предлагает стеновой, кровельный и настильный профилированный лист с высотой гофра 18 мм и 44 мм.

Профиль кровельного листа имеет специальную геометрию, обеспечивающую улучшение герметизации и как следствие - продление срока службы кровли. Это достигается выполнением 3 дополнительных элементов на профиле.

3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАРЬЕРА ГИДРОЗАЩИТЫ

1 БАРЬЕР: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИБ НА УГОЛ 5°

Благодаря прямолинейности кромки обеспечивает плотный прижим листов и следовательно – резкое снижение возможности капиллярного подсоса влаги в зазор.

2 БАРЬЕР: ГЕРМОКАНАВКА

Позволяет легко и равномерно заполнить герметиком область стыка листов, сделав ее влагонепроницаемой. Благодаря толстому слою герметика в канавке герметичность стыка сохраняется даже при существенных изменениях величины зазора, возникающих вследствие внешних воздействий.

3 БАРЬЕР: ДРЕНАЖНЫЙ МИНИЖЁЛОБ

Исключает попадание влаги внутрь помещения: благодаря уклону кровли она канализируется за контур здания.



